

センシスシステム収納 ご使用上の注意

注意事項

火気厳禁：本製品は木質製です。センシス収納の周囲及び内部での火気のご使用はおやめ下さい。

水気注意：本製品の箱体芯材はパーティクルボードです。パーティクルボードは水分を含みやすく膨張する恐れがあります。センシス収納内部に水分が発生するものを置いたり、水やそれ以外の液体をかけたりしないで下さい。

下足入れに傘入れ用のステンレス製受け皿を設置している収納がありますが、傘は雨水をよく切ってから収納して下さい。又、受け皿に溜まった雨水は放置せずに水切りを行って下さい。

開閉角度：扉の開閉に使用している金物は通常 110° まで開きます。それ以上に開こうとすると金物や収納本体が破損する恐れがあります。扉を無理に開けないようにして下さい。

乗上禁止：固定棚や可動棚などの上には載らないで下さい。特に可動棚は棚ダボに載せているだけなので固定棚よりは外れやすくなっています。棚板が外れてケガをする恐れがあります。

側板荷重：本製品は収納用途を基本としており、側板への荷重は想定・対応しておりません。つっぱり棒や側板へのもたれ掛け等による反りや破壊には注意願います。

お手入れ方法

日常のお手入れは乾いた柔らかい布などで乾拭きして下さい。

汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液に布などを浸してから、固く絞って汚れを拭取り、お手入れが終わりましたら水分がなくなるまで扉はしばらく開けておいて下さい。

シンナーなどの有機溶剤は家具を傷めますので、ご使用にならないで下さい。

家具：棚・パイプ等の耐荷重

固定棚：クローゼット(90-56~85)：20kg

物入 (90-33~56)：18kg

可動棚：クローゼット(90-56~85)：18kg

物入 (90-33~56)：10kg

プラ棚：3.6kg (紳士靴 約4足)

パイプ：18kg (スーツ含む15着程度)

吊戸棚：10kg (トイレ、洗濯機置き場上部)

<注意>上記数値は最大間口90(箱内寸法L=88cm)を基準とします。

耐荷重の数値は棚に均等に荷物を載せた場合に限り、一点に集中させた場合はこの限りではありません。

造作：枕棚の耐荷重

1スパン：18kg 2スパン：36kg

お問い合わせ先 株式会社 千田工業

〒485-0036 愛知県小牧市下小針天神1丁目172番地

電話 (0568) 73-6600

FAX (0568) 72-2201